

PRODUKTDATENBLATT



Maße [cm]	90° Panorama-Edition		Basis-Edition			Short-Edition	Small-Edition		
	Standard	Erhöhung	Standard	Backfach	Erhöhung	Standard	Standard	Backfach	Erhöhung
Ausführung									
Außenabmessungen*	53x53x143	53x53x173	69x52x130	69x52x150	69x52x145	58x48x115	58x48x138	58x48x144	58x48x144
Rauchrohr Ø	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Rauchrohranschluss hinten**	121,5	151,5	84	-	116,5	84	116,5	-	116,5
Ext. Verbrennungsluft Ø	10	10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Gewicht [kg]	318	372	358	386	392	305	342	367	374

Technische Daten

	SCHLISER ECKMODELL	SCHLISER
Brennzellen-Modell	Spiegl Max GmbH&Co.KG	Spiegl Max GmbH&Co.KG
Lieferant	min. 28x28x32cm	min. 33x26x27cm
Brennraummaße (BxTxH)	A ⁺	A ⁺
Energieeffizienzklasse	7,3kW	6,5kW
Direkte Wärmeleistung	115	110
Energieeffizienzindex	84,1%	81,0%
Wirkungsgrad	Siehe Bedienungsanleitung	Siehe Bedienungsanleitung
Vorkehrungen	EN-13240, VKF AEAI	EN-13229, VKF AEAI
Standards	Serienmäßig	Serienmäßig
Abbrandregelung	Serienmäßig	Serienmäßig
15a B-VG	Serienmäßig	Serienmäßig
BimSchV Stufe 2	Serienmäßig	Serienmäßig
Österr. Umweltzeichen	-	Serienmäßig
Brennstoff	Scheitholz	Scheitholz
Abstände zu brennbaren Materialien	Glasscheibe 90cm, Schamotte-Wand 8cm	Glasscheibe 90cm, Schamotte-Wand 8cm
Schornsteinzug	12mbar	12mbar
Rauchgastemperatur	183°C	214°C
Abgasmassenstrom	6,11 g/s	5,30 g/s
Feinstaub bez. 13% O ₂	24mg/MJ	13mg/MJ
CO	747mg/MJ	475mg/MJ
OGC	23mg/MJ	30mg/MJ
C _x H _y	36mg/MJ	-
NO _x	84mg/MJ	112mg/MJ

Technische und ästhetische Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung vor. Vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler!
Stand Januar 2018

*Max. Außenmaße, können um bis zu 5mm variieren

** Maß von Oberkante Fertigfußboden (OKFFB) bis Mitterrauchrohr (MRR)

