

NÉO 76 / NÉO 76 16/9ème

LE CHOIX DE LA VISION DU FEU.



VISION
HORIZONTALE

CENDRIER ACCESSIBLE
EN FONCTIONNEMENT

DÉFLECTEURS
DÉMONTABLES

Modèle	NÉO 67	NÉO 76	NÉO 76 16/9ème
Puissance nominale / plage de puissance (kW)	8 / 5 à 14	10 / 7 à 14	10 / 7 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm)	50 / 55	50 / 60	50 / 60
Rendement (%)	80	77	78
Double combustion (m2)	Oui	Oui	Oui
CO (%) / particules fines (mg/Nm3)	0,09 / 40	0,09 / 25	0,09 / 40
Flamme Verte	7 étoiles	7 étoiles	7 étoiles
Intérieur	Plaque d'âtre et sole en fonte. Grilles en fonte	Plaque d'âtre et sole en fonte. Grilles en fonte	Plaque d'âtre et sole en fonte. Grilles en fonte
Diamètre de buse des fumées (mm)	150	150	150
Buse de fumées	Mâle	Mâle	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm)	7,5	7,5	7,5
Turbine inclus	Non	Non	Non
CODE EAN / CODE PRODUIT	311 983 112 039 3 / FR9006720B	311 983 112 040 9 / FR9006770B	311 983 112 044 7 / FR9006780B
Classe énergétique	A	A	A
Dimensions (cm) L x H x P	71 x 59,5 x 48	80 x 70 x 48	80 x 59,5 x 48
Options possibles			
4 buses d'air chaud Ø 125 mm	311 983 100 311 5	311 983 100 311 5	311 983 100 311 5
2 buses d'air chaud Ø 150 mm	311 983 100 307 8	311 983 100 307 8	311 983 100 307 8
Turbine Plug and Play	311 983 101 492 0	311 983 101 492 0	311 983 101 492 0
Piètement PS	311 983 100 396 2	311 983 100 397 9	311 983 101 406 9
Kit de protection de poutre)	311 983 100 460 0	311 983 100 460 0	311 983 100 460 0

NÉO 76 / NÉO 76 16/9ème . FOYERS-INSERTS ÉTANCHES. DE 80 À 200 M²