

VRC-W 400 E

CENTRÁLNE VETRACIE SYSTÉMY

VÝROBOK Č.: 203637

Najdôležitejšie znaky

Centrálny vetrací prístroj pre optimálnu kvalitu vzduchu

Tichá prevádzka vďaka výrazne zníženej hladine hluku

Jednoduchá a intuitívna obsluha priamo na prístroji alebo pomocou voliteľného diaľkového ovládania FEB

Nový moderný dizajn STIEBEL ELTRON

Ľahká výmena filtra





Typ	LWZ 180	LWZ 180 Enthalpie	VRC-W 400
Obj. č.	232361	236646	203636
Hĺbka	534 mm	534 mm	534 mm
Šírka	690 mm	690 mm	690 mm
Výška	997 mm	997 mm	997 mm
Objemový prietok vzduchu	60-250 m ³ /h	60-250 m ³ /h	60-400 m ³ /h

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch pre časovú reguláciu	A	A	A+
Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch pre centrálné riadenie podľa potreby	A	A	A
Teplotný prípravný stupeň až	94 %	89 %	94 %
Priemer vzduchovej prípojky	160 mm	160 mm	160 mm
Hmotnosť	78 kg	80 kg	78 kg
Menovité napätie	230 V	230 V	230 V
Príkion ventilátora	65 W	65 W	132 W
Trieda filtra	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse > 60 % (G4)	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse > 60 % (G4)	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse > 60 % (G4)
Hladina zvukového výkonu (EN 12102)	43 dB(A)	43 dB(A)	50 dB(A)



Typ	VRC-W 400 E
Obj. č.	203637
Hĺbka	534 mm
Šírka	690 mm
Výška	997 mm
Objemový prietok vzduchu	60-400 m ³ /h

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch pre časovú reguláciu	A
Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch pre centrálné riadenie podľa potreby	A
Teplotný prípravný stupeň až	89 %
Priemer vzduchovej prípojky	160 mm
Hmotnosť	80 kg
Menovité napätie	230 V
Príkion ventilátora	135 W
Trieda filtra	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse > 60 % (G4)
Hladina zvukového výkonu (EN 12102)	49.6 dB(A)

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html